



SolarFlow 2400 AC

- 48V-batterij met hoog conversierendement
- GanZen Galliumnitride (GaN)-technologie
- Maximale batterijcapaciteit tot 17,28 kWh
- 2400W bidirectioneel AC laden/ontladen
- Snelle vermogensregeling van 0-2400W binnen 2 seconden
- Eenvoudige installatie (Geen aanpassing van bestaande stroomkring nodig)
- 2400W onafhankelijk off-grid stopcontact
- Onafhankelijk BMS
- Lokale communicatietechnologie

Netgekoppelde terminal

Nominale ingangs-/uitgangsspanning	230V a.c.
Nominale ingangs-/uitgangsfrequentie	50Hz
Max. ingangs-/uitgangsvermogen	2400W

Off-grid terminal

Nominale uitgangsspanning	230V a.c.
Nominale uitgangsfrequentie	50Hz
Max. uitgangsvermogen	2400W

Overige specificaties

Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Opslagtemperatuur	-25 °C tot 65 °C
Maximale relatieve vochtigheid	90%
Behuizingstype	IP65 (Het apparaat behoudt geen IP65-waterdichtheid wanneer het off-grid stopcontact in gebruik is (aangesloten) of wanneer de waterdichte afdekking niet goed gesloten is.)
Draadloze technologie	Bluetooth, Wi-Fi

Batterij laden/ontladen

Max. batterijlading	Eén batterij: 2880 W Twee of meer batterijen: 2400 W
Max. batterijontlading	Eén batterij: 2880 W Twee of meer batterijen: 2400 W

